

Lärchen-Fassaden.

1 x Visir farblos – Systemaufbau
2 x Trebitt Lasur mit UV-Schutz
1 x Benar UVR



Perfekt geschützt.

JOTUN ist seit mehr als 35 Jahren die führende **skandinavische Marke für Holzschutz** - denn JOTUN kommt aus einem Land, in dem mehr als 80% der Häuser aus Holz gebaut werden: Norwegen. Dadurch ist JOTUN bestens vertraut mit den extremen Witterungseinflüssen, die im Laufe der Zeit auf das Holz einwirken können. Besonders auf dem Gebiet des **UV-Schutzes** erreicht JOTUN hervorragende Ergebnisse. Langgölige Bindemittel und einzigartige Bindemittel-Technologien erzielen größte **Haltbarkeit** und **lange Renovierungsintervalle**. Somit gewährleistet JOTUN einen umfassenden und hochwertigen Holzschutz. Das **Jotun-Multicolorsystem** realisiert tausende Farbtöne nach JOTUN-Standard, NCS, RAL und zahlreichen Wettbewerbsfarbtönen – ob lasierend oder als deckender Anstrich.



JOTUN (Deutschland) GmbH
D-22525 Hamburg, Winsberggring 25
tel. (040) 85 196-38, fax. (040) 85 08 955
info@jotun.de
www.jotun.de

Holzschutz

 original norwegisch

Holz braucht Pflege.

Holz ist ein **lebendiger, natürlicher Baustoff**. Es kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch dieses „Arbeiten“ bildet es aber auch eine ideale **Angriffsfläche für Pilze** und Insekten. Auch **Wind und Wetter** können sich negativ auf die Haltbarkeit auswirken. Darum ist es wichtig, das Holz rechtzeitig vor diesen Einflüssen zu schützen.

Lärchen-Terrassen.

Systemaufbau – 2 x Trebitt Terrassenöl





Demidekk Optimal



Demidekk Optimal Fenster- und Türenqualität



Demidekk Optimal Fenster- und Türenqualität



Demidekk Optimal



Demidekk Optimal

deckende Holzfarbe

(Farbtöne nach Jotun-Standard, NCS, RAL, Sikkens etc.)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – Langzeitanstrich (10-12 Jahre), Bindemittel: einzigartige Hybridtechnologie aus Alkyd / Acrylat.

Eigenschaften – optimal wetterbeständig, gute Haftung, UV-beständig, langjährige Elastizität, schnell trocknend, gut diffusionsfähig, kein Abblättern, wasserverdünntbar.

Verarbeitung – Pinsel, Roller, Airless (mind. +5°C).

Verwendung – für Holz im Außenbereich (Fassaden), geeignet für Neuanstrich und Renovation.

Systemaufbau – 1 x Visir farblos bzw. Visir LF 50 bei stark saugenden Untergründen
2 x Demidekk Optimal



Demidekk Optimal

Fenster- und Türenqualität

(Farbtöne nach Jotun-Standard, NCS, RAL, Sikkens etc.)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – deckender Fenster- u. Türenanstrich für den Außenbereich, Bindemittel: einzigartige Hybridtechnologie aus Alkyd / Acrylat.

Eigenschaften – optimal wetterbeständig, wasserverdünntbar, schnell trocknend, blockfest, UV-beständig, leicht zu verarbeiten.

Verarbeitung – Pinsel, Airless (mind. +5°C).

Verwendung – maßhaltige Bauteile im Außenbereich, für Neuanstriche und Renovation von abgewitterten Untergründen.

Systemaufbau – 1 x Visir farblos / Visir LF 50
2 x Demidekk Optimal Fensterfarbe



Trebitt

deckend

(Farbtöne nach Jotun-Standard, NCS, RAL, Sikkens etc.)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – Deckanstrich für Holz im Außenbereich mit langöligem Alkyd, Tallöl und chinesischem Holzöl, lösungsmittelhaltig.

Eigenschaften – wasserabweisend, tropffreie Verarbeitung, enthält Oberflächen-Fungizide.

Verarbeitung – Pinsel, Roller, Airless.

Verwendung – für neues Holz oder als stabilisierender Renovierungsanstrich, auf abgewittertem und stark saugendem Untergrund im Außenbereich.

Systemaufbau – 1 x Visir farblos bzw. Visir LF 50 bei stark saugenden Untergründen bis zur Sättigung, mehrmals nass in nass
2 x Trebitt deckend



Trebitt deckend



Trebitt Lasur



Trebitt deckend



Trebitt Lasur

Zur näheren Information verweisen wir auf die technischen Merkblätter!



Trebitt

Lasur

(Farbtöne nach Jotun-Standard, NCS, RAL, Sikkens etc.)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – Holzlasur mit transparentem UV-Schutz, Alkyd, Tallöl und chinesischem Holzöl, lösungsmittelhaltig.

Eigenschaften – transparent, wasserabweisend, tropffreie Verarbeitung mit schönem Beizbild, gegen Oberflächenpilze, enthält transparenten UV-Schutz.

Verarbeitung – Pinsel, Roller, Airless (unter 0°C).

Verwendung – für neues und verwittertes Holz im Außenbereich.

Systemaufbau – 1 x Visir farblos mit UV-Schutz,
2 x Trebitt Lasur pigmentiert mit UV-Schutz



Trebitt

Terrassenöl

(6 Farbtöne: 629 natur, 810 pinie, 623 teak, 510 hellbraun, 682 kastanie, 676 nuss)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – wasserverdünntbares, transparentes Holzöl

Eigenschaften – wasserabweisend, wetterbeständig (1-2 Jahre), UV-beständig, nicht filmbildend, schützt gegen Oberflächenpilze, schnell trocknend, leicht überarbeitbar, einfache Verarbeitung.

Verarbeitung – Pinsel, Roller, Airless (mind. +5°C), auch nass in nass, Materialüberschuss mit Lappen entfernen.

Erstbehandlung: 2 dünne Anstriche, Glanzüberschüsse mit saugendem Lappen abnehmen; jährlich 1 Renovation.

Verwendung – im Außenbereich für Terrassen, Treppen, Balkonböden, Stiegen, Gartenmöbel etc.



Benar UVR



Benar UVR



Benar UVR



Benar UVR

transparenter Hartholzschutz

(auch farblos und farblos matt erhältlich)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – besteht aus natürlichen Ölen pflanzlichen Ursprungs und Alkydharz, lösungsmittelhaltig, UV-Schutz durch transparente Eisenoxypigmente.

Eigenschaften – verstärkt den Eigenfarbton des Holzes, schöne Beizwirkung, UV-beständig, wasserabweisend, salzwasserbeständig, hoher Festkörpergehalt, gut diffusionsfähig, langsam trocknend, ohne Fungizide.

Verarbeitung – Pinsel, Airless (mind. 0°C), nicht zu dick auftragen.

Verwendung – für einheimische und tropische Harthölzer z.B. Teak, Mahagoni, Meranti etc., für alle Hölzer am Schiff, am Bau für Fenster und Türen, bei Rotholzfassaden nur Endanstrich.

Systemaufbau – für Harthölzer: bei pilzanfälligen Hölzern 1x Visir farblos; bei pilzresistenten Hölzern 1x Benar UVR verdünnt mit ca. 30 % Terpentinersatz, anschließend mind. 3 x Benar UVR unverdünnt.
für Weichholz (Lärche): siehe Systemaufbau "Lärchenfassaden".



Oxan Wood

transparente Holzlasur

(Farbtöne nach Jotun-Standard, NCS, RAL, Sikkens etc.)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – Holzlasur für den Außenbereich, einzigartige Hybridtechnologie aus Alkyd und Acrylat.

Eigenschaften – besonders wetterbeständig, UV-beständig, hohe Elastizität, gut diffusionsfähig, langjährige Elastizität, kein Abblättern, enthält Oberflächenfungizide, wasserverdünntbar.

Verarbeitung – Pinsel, Airless (mind. +5°C).

Systemaufbau – 1 x Visir farblos (bei stark saugendem Untergrund ev. mehrmals)
2 x Oxan im gewünschten Farbton



Oxan



Treolje



Treolje

Holzöl

(erhältlich in farblos oder gold/braun pigmentiert)

Beschreibung / Inhaltsstoffe – langöliges Alkydöl mit geringem Festkörpergehalt, lösungsmittelhaltig.

Eigenschaften – tief eindringend, verleiht naturbelassenes Aussehen, wasserabweisend (1-2 x jährlich anwenden), frischt druckimprägnierte Kiefer auf, fungizid eingestellt.

Verarbeitung – Pinsel, Erstanstrich 2 x nass in nass, Materialüberschuss mit Lappen abnehmen.

Verwendung – außen für Gartenmöbel, Treppen etc.



Visir

Holzschutzgrundierung – UV / LF 50

Beschreibung / Inhaltsstoffe – enthält langöliges Alkyd und chinesisches Holzöl, lösungsmittelhaltig.

Eigenschaften – in transparent oder ocker, UV-beständig, wasserabweisend, imprägnierend (gegen Pilze und Fäulnis), stabilisierende Eigenschaften (Renovation).

Verarbeitung / Verwendung – Pinsel, Airless.

Neue Oberflächen: 1 x grundieren; alte (saugende) Oberflächen: mehrfach vorstreichen.