

# DEMIDÉKK

## TERRASSLASYR



Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige Bauteile

Wasserbasierendes Holzöl

Hochwertiger UV-Filter

Beugt Vergrauen und Rissbildung vor

Große Farbauswahl

Sehr hoher UV-Schutz

Auch als Vorvergrauungs-lasur einsetzbar



Holzschutz aus Norwegen

# DEMIDEKK TERRASSLASYR

Schützt und belebt das Holz

DEMIDEKK TERRASSLASYR ist ein wasserbasierendes Holzöl für den Außenbereich. Es ist ein spezielles Produkt für die Bearbeitung von Holz im Außenbereich sowie druckimprägnierten Hölzern, die z. B. beim Bau von Terrassen- und Balkonböden, Gartenmöbeln und Pergolen verwendet werden. Der Anstrich schützt das Holz vor dem Eindringen von Wasser, verzögert den Vergrauungsprozess durch schädliche UV-Strahlen und wirkt vorbeugend gegen Oberflächenpilze und Veralgung. Abgetönt in speziellen Graufarbtönen kann DEMIDEKK TERRASSLASYR auch als sogenannte Vorvergrauungslasur eingesetzt werden, um ein natürliches, gleichmäßiges Vergrauen der Holzflächen von Beginn an darzustellen. DEMIDEKK TERRASSLASYR erreicht je nach Beanspruchung hohe Standzeiten von bis zu 3 Jahren. Das Produkt basiert auf alkydmodifizierten Ölen. Die Pinsel können mit JOTUN PENSELRENS und Wasser gereinigt werden.

Die Farbtonkarte soll Ihnen bei der Auswahl des richtigen Farbtons helfen. Beachten Sie aber, dass der endgültige Farbton abhängig ist vom Untergrund. Wir empfehlen daher einen Probeanstrich an einer verdeckten Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche streichen.



## Tipps

- > DEMIDEKK TERRASSLASYR muss vollständig in das Holz einziehen und darf keinen Film bilden.
- > Vermeiden Sie die Verarbeitung bei direkter Sonnenbestrahlung oder auch bei kaltem, feuchtem Wetter.
- > Geringe Lufttemperaturen und eine hohe Luftfeuchte beeinflussen die Trockenzeiten erheblich. Denken Sie daran, dass die Temperaturen in Herbst und Frühling über Nacht stark absinken und sich Kondensationsfeuchte auf den Oberflächen bilden kann.
- > Der Anstrich muss getrocknet sein, bevor er Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Überprüfen Sie die Wettervorhersage 24 Stunden vor der Verarbeitung.
- > Beachten Sie unsere Hinweise zur Verarbeitung.



## Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

### Neues Holz (sauber/trocken)

Zu bearbeitende Flächen müssen sauber und trocken sein. Abhängig von Temperatur und Luftfeuchte ist der Anstrich mit DEMIDEKK TERRASSLASYR nach 4 Std. staubtrocken und nach 12 Std. begehbar. Frisch imprägniertes Holz sollte, abhängig vom Wetter, 2-4 Wochen trocknen, bevor DEMIDEKK TERRASSLASYR aufgetragen wird. Entfernen Sie die auf der Holzoberfläche befindliche Salzkristalle mit einer Messingbürste und waschen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nach (z. B. Hochdruckreiniger – auf ausreichend Düsenabstand achten).

### Altes abgewittertes Holz

Reinigung/Vorbereitung: Verwitterte

Holzfasern oder Altanstriche müssen bis auf gesundes Holz entfernt werden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden (z. B. JOTUN KRAFTVASK und JOTUN SOPP-OG -ALGEDREPER). Zum Aufhellen von vergrauten Holzflächen TERRASSEBLEKER vorher verwenden.

### Anstrich

Wenn das Holz trocken ist, wird DEMIDEKK TERRASSLASYR 1-mal nass-in-nass bis zur Sättigung auf die Oberfläche aufgetragen. Bearbeiten Sie nur 1-2 Holzdielen gleichzeitig, diese aber über die vollständige Länge. Überschüssiges Material muss mit einem weichen, nicht fuselnden Lappen oder mit dem Pinsel abgewischt werden. Es darf kein Film gebildet werden.

## Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems DEMIDEKK TERRASSLASYR verhindert.



Jotun Protects Property

Ludwig Weiss  
Hauptstrasse 14  
88367 Hohentengen

Tel. 07572 - 71 11 71  
Fax 07572 - 71 11 73

jotun-holzschutz@gmx.de  
www.jotun-holzschutz.de

wir beraten Sie gerne kostenlos unter Telefon 07572 - 71 11 71