

JOTUN Kraftvask Reinigungskonzentrat

JOTUN Kraftvask ist ein hochwirksames Reinigungsmittel auf alkalischer Basis. JOTUN Kraftvask enthält Silikate und Komplexbildner, sowie biologisch abbaubare Emulgatoren und reinigungsaktive Wirkstoffe.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen oder früher gestrichene Holzflächen, sowie für verschmutzte Betonflächen, Putzfassaden, verzinkten und nicht verzinkten Stahl etc.

EIGENSCHAFTEN

JOTUN Kraftvask löst Schmutz, der sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lässt. Löst effektiv Fett, Mineralöl, Ruß, Nikotin, Schmutz und **Oberflächenpilze**. Mattiert öl- und kunstharzgestrichene Flächen

VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche
als **Konzentrat**

VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG / AUFTRAGSVERFAHREN

Je nach Grad und Umfang der Verunreinigung 1 Volumenanteil JOTUN Kraftvask mit ca. 20 Volumenanteilen Wasser verdünnen und auf die **trockene** zu reinigende Fläche auftragen.

Die Flächen nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten mit einem feuchten Lappen oder Schwamm mehrmals abwischen und dabei den Lappen/Schwamm ständig ausspülen.

Anschließend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser **gründlich** und **vollständig** ausspülen.

Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen.

Das anschließende Reinigen und Abspülen der Fläche erfolgt dann von **oben nach unten**. Das Abspülen kann auch mit einem Hochdruckreiniger erfolgen; dabei sollte der Druck und Düsenabstand individuell auf den Zustand der zu reinigenden Fläche abgestimmt werden.

ANMERKUNG

Ätzende Wirkung auf Glas und Aluminium. Beim Reinigen diese Flächen abdecken oder sofort mit klarem Wasser reinigen und trocken abwischen.

Teerhaltige Materialien, wie z.B. Dachpappe usw., werden angelöst.

Bei einigen Hart-/Edelhölzern kann es zu Verfärbungen kommen.

Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

ERGIEBIGKEIT (pro Anwendung)Ca. 15m² /Liter, gebrauchsfertig verdünntWARNUNG

Enthält Lauge (Kaliumhydroxid). Ätzend. Nicht einnehmen/schlucken. Von Kindern fernhalten.

Beim Arbeiten mit JOTUN Kraftvask Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen, um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden.**TECHNISCHE DATEN**DICHTE1,08 g/cm³VERDÜNNUNG

Wasser

LAGERFÄHIGKEITMind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde
Frostfrei lagernREINIGUNG DER WERKZEUGESofort nach Gebrauch mit Wasser und
JOTUN PINSELREINIGER**GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG**Gefahrenkennzeichnung: **Ätzend**

Bei der Verarbeitung für genügend Belüftung sorgen, Atemschutz anlegen, Sprühdämpfe nicht einatmen, von Kindern fernhalten. Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.