

## JOTUN Sopp og Algedreper Desinfektionsmittel

JOTUN Sopp- og Algedreper ist ein wirksames Desinfektionsmittel zur Vorbeugung von Oberflächenpilzen und Algen.

### WERKSTOFFBESCHREIBUNG

#### VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen oder früher gestrichene Holzflächen, sowie für verschmutzte Betonflächen und Putzfassaden etc.

#### EIGENSCHAFTEN

JOTUN Sopp- og Algedreper entfernt Oberflächenpilze (schwarze Punkte) und Algen. Wird als Desinfektion benutzt und kann sowohl aussen als auch innen verwendet werden. **JOTUN Sopp- og Algedreper wird nach der Reinigung mit JOTUN Kraftvask aufgetragen**

#### VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche  
als **Konzentrat**

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG / AUFTRAGSVERFAHREN

Die Flächen mit JOTUN Kraftvask reinigen und mit klarem Wasser **gründlich** abspülen und anschliessend trocknen lassen. Staub und andere lose Partikel entfernen.

Zur Pilzentfernung 1 Volumenteil JOTUN Sopp- og Algedreper mit ca. 10 (oder etwas mehr) Volumenteilen Wasser verdünnen und auf die **trockene** Fläche auftragen und trocknen lassen.

Darf **nicht** abgespült werden.

JOTUN Sopp- og Algedreper als **Desinfektion** mit 50 Volumenteilen Wasser verdünnen. Desinfektionsmittel funktionieren schneller und besser bei einer Temperatur über +20°C.

Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen oder/und ein höheres Konzentrat verwenden.

Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

#### ANMERKUNG

JOTUN Sopp- og Algedreper greift Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas, Lacke usw. **nicht** an, vorausgesetzt, dass das vorgeschriebene Mischverhältnis eingehalten wird.

Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

### TECHNISCHE DATEN

#### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

#### LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

#### VERDÜNNUNG

Wasser

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und JOTUN PINSELREINIGER

**GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG**

Enthält Benzyl-kokos-alkyldimethyl-, Ammoniumchloride. ÄTZEND. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).

**ENTSORGUNGSHINWEIS**

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.

---