

JOTUN Terrassebleker Holzaufheller / Bleicher

JOTUN Terrassebleker ist ein entfärbendes und bleichendes Mittel auf Basis organischer Säuren und anderen biologisch abbaubaren Substanzen.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

Für vorher gereinigte Holzoberflächen (mit JOTUN KRAFTVASK) im Außenbereich wie Terrassen- Balkonbeläge, Gartenmöbel und andere verwitterte bzw. vergraute Holzbauteile.

EIGENSCHAFTEN

JOTUN Terrassebleker ist geeignet zum Entfärben und Bleichen von verwitterten / vergrauten Holzoberflächen und zum Entfernen bzw. Verhindern von Schwarzoxidation bei Hölzern wie Teak, Eiche, Mahagoni etc.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

2,5 Liter Kunststoffkanister

VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG / AUFTRAGSVERFAHREN

Je nach Grad und Umfang der Vergrauung JOTUN TERRASSEBLEKER unverdünnt und auf die **gereinigte und leicht angefeuchtete** Fläche (Wasserüberschuss entfernen) mit Flächenstreicher / Rolle gleichmäßig auftragen.

Die Flächen nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten mit klarem Wasser **gründlich** und **vollständig** nachspülen. Hier eignet sich die Verwendung von Scheuer- / Wurzelbürste.

Bei starker Vergrauung / Verwitterung den Vorgang wiederholen.

JOTUN TERRASSEBLEKER nur aus Glas- oder Kunststoffgebinden verwenden.

Nach Trocknung erfolgt eine Weiterbearbeitung mit z.B. DEMIDEKK TERRASSLASYR oder TREOLJE.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Min. +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

ERGIEBIGKEIT (pro Anwendung)Ca. 6 – 10 m² /LiterWARNUNG

Enthält Essig- und Oxalsäure. Ätzend. Nicht einnehmen/schlucken. Von Kindern fernhalten.

Beim Arbeiten mit JOTUN TERRASSEBLEKER Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen,
um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden.**TECHNISCHE DATEN**DICHTE1,00 g/cm³VERDÜNNUNG

Unverdünnt

PH - WERT

1,2

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser.

LAGERFÄHIGKEITMind. 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde
Frostfrei lagern**GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG**Gefahrenkennzeichnung: **Ätzend**

Bei der Verarbeitung für genügend Belüftung sorgen, Atemschutz anlegen, Sprühdämpfe nicht einatmen, von Kindern fernhalten. Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden.